

T-Wrap

Flexibel tätningstejp

Art nr: 525022 Benämning: T-Wrap Dimension: 15 cm x 5 m



Produktfakta

Användningsområde

Utmärkt till sekundärtätning i fönster- och dörröppningar där en robust, vattentålig och formbar tätningstejp erfordras i botten. Används även som tätningskrage/stos till olika typer av genomföringar. Fäster utmärkt på de flesta underlag (ex betong, trä, stål, vindskyddsväv, underlagstäckningar, underlagsdukar för tak samt utvändig board). Har god beständighet.

Beskrivning

T-Wrap, flexibel tätningstejp. Elastisk, flexibel och väderskyddande tätningstejp. För främst utvändigt bruk bakom fasad och yttertak.

Montering

Underlaget måste vara slätt, torrt, frostfritt, rent och fettfritt. För en vattentät montering krävs ett noggsamt och kompakt tryck. Använd med fördel monteringsroller. Prova häftförmågan på underlaget före användning. Porösare underlag som sandig underlagspapp skall primas med asfaltprimer K-80 före applicering. Beakta att plusgrader krävs vid montering. Förvärm gärna rullen i rumstemperatur före montering.

Viktigt

Lagras frostfritt mellan +5°C och +40°C i skydd för solljus i originalförpackning.

Teknisk specifikation

Tjocklek.....	1,2 mm
Längd.....	ca 5 m
Bredd.....	ca 15 cm
Rullvikt.....	ca 1.3 kg
Vatten- och diffusionstät.....	Ja
Töjningsförmåga.....	L + 60 %
Brottöjning.....	L 605 % / T 105 %
Temperaturbeständighet.....	-30°C till +80°C
Användartemperatur.....	0°C till +40°C
Brandklass.....	E
Exponeringstid UV.....	2 månader

191014

T EMBALLAGE